Лекция 5.2

Тема: Язык гипертекстовой разметки HTML.

Цель : познакомить с языком гипертекстовой разметки HTML.

Внутренние ссылки (анкера)

Кроме ссылок на другие документы, часто бывает полезно включить ссылки на разные части текущего документа. Например, большой документ читается лучше, если он имеет оглавление со ссылками на соответствующие разделы.

При необходимости можно задать переход к определенному месту внутри выбранного документа. Для этого необходимо создать в документе, к которому будет задан переход, некоторую опорную точку, или анкер.

Пример. Пусть необходимо осуществить переход из файла 1.html к словам "Переход закончен" в файле 2.html (файлы находятся в одном каталоге).

1. Необходимо создать следующий анкер в файле 2.html:

```
<a name="AAA">Переход закончен</a>
```

Слова "Переход закончен" при этом никак не будут выделены в тексте документа.

2. В файле 1.html (или в любом другом) можно определить переход на этот анкер:

```
<a href="2.html#AAA">Переход к анкеру AAA</a>
```

Переход к этому анкеру можно определить и внутри самого документа 2.html— достаточно только включить в него следующий тэг:

```
<a href="#AAA">Переход к анкеру AAA</a>
```

Это удобно при создании больших документов. В начале документа можно поместить оглавление, состоящее из ссылок на анкеры, расположенные в заголовках разделов документа.

Рекомендуется задавать имена анкеров латинскими буквами. Большинство браузеров отличают большие буквы от маленьких.

В XHTML использование внутренних ссылок считается устаревшим инструментом.